

PWM 1108 SmartBiz [EL DP TDos]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.

Du matériel certifié directive machines pour effectuer jusqu'à 3 cycles par jour



- Volume du tambour 64 l, capacité 8.0 kg
- Bandeau inox haute qualité et tambour Hydrogliss Miele
- Livré prêt à brancher, avec fiche
- Cycle professionnel de 79 min seulement pour une charge de 8.0 kg
- Dosage automatique de lessive par simple pression sur un bouton – TwinDos



Code EAN: 4002516791713 / Numéro de matériel: 12506650 / Ancien Numéro de matériel: 51110802F

| Design et modèle | |
|--|--------------------------------|
| Modèle | Lave-linge Front, colonne poss |
| Gamme | SmartBiz |
| Façade | Blanc lotus |
| Capacité de chargement en kg | 8,0 |
| Volume du tambour en l | 64 |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 300 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 167 |
| Charnière de porte | droite |
| Moteur synchrone sans entretien | • |
| Tambour Hydrogliss en inox | • |
| Application | |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient à l'artisanat | • |
| Convient aux universités, écoles et crèches | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness | • |
| Convient à un usage domestique | • |
| Performances | |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide | 6,50 |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide | 0,16 |
| Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide | 52,0 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide | 1,30 |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide | 79 |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en % | 49 |
| Vitesse d'essorage en tr/min. | 1400 |
| Facteur g | 535 |
| Heures de fonctionnement testées | 15000 |
| Commande | |
| Type de commande | DirectSensor 7 segments |
| Départ différé max. en h | 24 |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage de déroulement de programme | • |
| Bandeau de commande avec inscription en texte clair | • |
| Dosage | |
| Bac à produits | 3 compléments |
| TwinDos | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Type de chauffage | Électrique |
| Raccordement électrique | 220-240V~ 50HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 1,90-2,20 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,10-2,40 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Livraison avec prise secteur | • |

PWM 1108 SmartBiz [EL DP TDos]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.

Du matériel certifié directive machines pour effectuer jusqu'à 3 cycles par jour



Code EAN: 4002516791713 / Numéro de matériel: 12506650 /
Ancien Numéro de matériel: 51110802F

| Raccordement à l'eau/vidange | |
|---|---------------------------|
| Eau froide [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Pompe de vidange | DN 22 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 850 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 596 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 636 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 944 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 660 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 690 |
| Poids net en kg | 91,0 |
| Poids brut en kg | 95 |
| Charge au sol maximale en N | 2820 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 1,00 |
| Équipement | |
| Bride en acier inoxydable résistante | • |
| Résistance spéciale | • |
| Contrôle de capacité automatique | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G) | A |
| Classe d'efficacité d'essorage (A–G) | B |
| Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de lavage pour le programme « ECO 40–60 » en kWh | 43 |
| Consommation d'eau pondérée par cycle de lavage pour le programme « ECO 40–60 » en l | 48 |
| Classe d'émissions sonores (pour l'essorage) (A–D) | A |
| Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A)re1pW | 69 |
| Durée de programme pour le programme « ECO 40–60 » en min | 219 |
| Taux de recyclage en % | 95 |
| Possibilités de raccordement | |
| Interface optique pour l'accès SAV | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Accessoires | |
| UltraPhase 1 + 2 | • |
| Bon d'achat pour six cartouches Miele UltraPhase | • |
| Normes, labels et marquages | |
| CE | • |
| VDE-CEM | • |
| VDE | • |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |
| DEEE | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |