



<b>AW253192</b>
<b>Hotte murale Série 200</b>
<b>Porte plein verre en Gaggenau</b>
<b>Anthracite</b>
<b>Largeur: 90 cm</b>
<b>Evacuation extérieur ou recyclage.</b>
<b>Livrée sans cheminée</b>

L'écran vapeur incliné offre un maximum d'espace au-dessus de la table de cuisson  
 Filterafdekplaat met gemakkelijk te reinigen glazen front  
 Façade en verre assortie aux fours de la Série 200  
 Moteur silencieux et économe en énergie  
 Les vapeurs sont captées efficacement grâce aux deux zones d'aspiration en-dessous et sur la façade  
 Le panneau en verre peut être étendu vers l'avant pour agrandir la zone d'extraction de vapeurs lors d'une cuisson particulièrement intensive  
 Fonction automatique contrôlée par sensor, adapte la puissance d'aspiration selon le volume des vapeurs de cuisson  
 L'éclairage AmbientLight avec variateur d'intensité permet un réglage individuel de la lumière  
 Evacuation extérieur ou recyclage

#### Puissance

Puissance position 3 / intensive :  
 Puissance d'aspiration mesurée selon la norme DIN EN 61591.  
 Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.  
 Pression acoustique mesurée selon EN 60704-2-13.  
 Réduction des odeurs en recyclage selon EN 61591.  
 Evacuation d'air:  
 529 / 990 m<sup>3</sup>/h.  
 57 / 70 dB (A) re 1 pW.  
 44 / 57 dB (A) re 20 µPa.  
 Recyclage:  
 461 / 670 m<sup>3</sup>/h.  
 68 / 78 dB (A) re 1 pW.  
 55 / 65 dB (A) re 20 µPa.  
 Réduction des odeurs de 95%.

#### Equipement

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.  
 Fonction automatique avec arrêt différé contrôlé par sensor.  
 Filtre à graisse et filtre à charbon actif avec témoin de saturation.  
 Aspiration intermittente, 6 min.  
 Commande de la hotte sur la table de cuisson (avec table de cuisson compatible).  
 Module WIFI intégré pour les services digitaux (Home Connect).  
 La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).  
 Filtre à graisse en métal, résistant au lave-vaisselle.  
 Couverture du filtre en verre Gaggenau Anthracite.  
 2 filtres à charbon actif livrés avec l'appareil.  
 Eclairage LED blanc neutre (3500 K), avec variateur d'intensité en continu.  
 Puissance des ampoules 2 x 9 W.  
 Intensité lumineuse: 519 lx  
 Eclairage indirect LED (3000 K), variable.  
 Technologie d'aspiration avec moteur BLDC sans brosses très efficace.

#### Caractéristiques

<b>Nom commercial de la Gamme</b>
<b>Couleur et matériau de la cheminée</b>
<b>Typologie</b> Cheminée
<b>Certificats de conformité</b> CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Longueur du cordon électrique (cm)</b> 130
<b>Taille de la niche d'encastrement (mm)</b>
<b>Hauteur de la cheminée</b>
<b>Hauteur du produit, sans cheminée</b> 452
<b>Ecart min. par rapp. foyer él.</b> 450
<b>Ecart min. par rapp. foyer gaz</b> 600
<b>Poids net (kg)</b> 24,291
<b>Type de commandes</b> Electronique
<b>Nombre de vitesses</b>
<b>Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation</b> 529
<b>Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo</b> 670,0
<b>Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air</b>
<b>Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo</b> 990
<b>Nombre de lampes</b> 2
<b>Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)</b> 57
<b>Diamètre du réducteur d'évacuation d'air</b> 150
<b>Matériau du filtre à graisses</b> Aluminium lavable
<b>Code EAN</b> 4242006264529

#### Types de consommation et de connexion

<b>Puissance de raccordement (W)</b> 270
<b>Intensité (A)</b> 10
<b>Tension (V)</b> 220-240
<b>Fréquence (Hz)</b> 60; 50
<b>Type de prise</b> Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
<b>Type d'installation</b> Montage mural

2020-04-01  
 Page 1

Isolation sonore intégrée pour un fonctionnement silencieux.  
 Cadre intérieur facile à l'entretien.  
 Système de montage facile pour une installation et un alignement simples.

#### Données de consommation

Consommation énergétique moyenne 36.7 kWh/an.  
 Classe d'efficacité de ventilation A.  
 Classe d'efficacité d'éclairage A.  
 Classe d'efficacité du filtre à graisse B.  
 Niveau sonore min. 43 DB / max. 57 DB position normale.

#### Précautions d'installation

La hotte est livrée en mode recyclage, sans cheminée. L'accessoire AD 200 012 est disponible en option, pour une utilisation en évacuation vers l'extérieur.  
 Distance minimale au-dessus d'une plaque gaz : 60 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz supérieure à 12 kW).  
 Distance minimale au-dessus de: La table électrique: 45 cm  
 Lors de l'installation d'une hotte en mode évacuation extérieure ou en mode recyclage dans une autre pièce, p.e. la cave, et d'un appareil de type feu ouvert, qui est raccordé à une cheminée, il est indispensable de prévoir un interrupteur de sécurité adapté.

#### Données de raccordement

Puissance totale: 0,27 kW.  
 Câble 1,3 m avec prise  
 Consommation Standby/Display éteint null: 0.5 W.  
 Consommation Standby/Internet 2 W.  
 Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

#### Autres couleurs disponibles

<b>AW253192</b>
<b>Porte plein verre en Gaggenau</b>
<b>Anthracite</b>
<b>Largeur: 90 cm</b>
<b>AW250192</b>
<b>Porte plein verre en Gaggenau</b>
<b>Anthracite</b>
<b>Largeur: 90 cm</b>
<b>AW251192</b>
<b>Porte plein verre en Gaggenau</b>
<b>Anthracite</b>
<b>Largeur: 90 cm</b>

#### Accessoires en option

<b>AA250112</b>
<b>2 filtres à charbon actif régénérables</b>
<b>AA250113</b>
<b>2 filtres à charbon actif</b>

#### Installation Accessories

<b>AD200012</b>
<b>Cheminée inox pour évacuation</b>