

De Dietrich

Lave-vaisselle

Réf. : DCJ422DQX



Les plus produits

Moteur inverter Un moteur plus performant, plus silencieux et plus robuste.

Porte coulissante Pour répondre à tout type d'installation dans votre cuisine.

ICS+ Intelligent Control System: Grâce à des sensors, ce programme adapte tout au long du cycle tous les paramètres de lavage (durée, eau, température) selon la quantité de vaisselle et son niveau de salissure. Le résultat est ainsi toujours parfait.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DCJ422DQX
Code EAN	3660767978812
Code douanier	84221100

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Nombre de couverts	14
Type de moteur	Induction
Matériau de la cuve	Inox
Système de séchage	Conv. naturelle avec ouverture auto de porte
Fonction 3 en 1	Oui
Couleur de la carrosserie	
Couleur de la porte	Porte d'habillage non incluse
Couleur du bandeau	Inox
Eclairage intérieur	Non
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie annuelle x100 cycles (kWh)	75
Durée du programme (min)	198
Consommation d'eau (L/cycle)	9,8
Emission bruit acoustique (dB (A))	42
Classe émission de bruit acoustique	B

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Digits
Type de touches	Sensitives
Verrouillage clavier	Oui
Départ différé (H)	24
Affichage du temps restant (H)	Oui
Indicateur de fin de cycle	Spotlight + bip sonore
Nombre de programmes	8
Programmes	Intensif;Eco;ICS+;90 min;Rapide 30 min;Verre;Universel;Trempage
Options	Demi charge;Express;Séchage Plus;Boost;Economie énergie
Nombre de températures	5
Températures (°C)	45;50;55;60;65
Voyant sel	Oui
Voyant liquide de rinçage	Oui

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

Panier supérieur réglable en hauteur	Oui
Type panier inférieur	Modulable
3ème panier	Mini panier coulissant
Panier à couverts	Oui
Équipement panier supérieur	1 support à tasse;1 support verre à pieds + tasses
Diamètre max. des assiettes panier inférieur (mm)	300
Diamètre max. des assiettes panier supérieur (mm)	250

De Dietrich

Lave-vaisselle

Réf. : DCJ422DQX

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Overflow+Antifuite+Aquabloc
----------------------	-----------------------------

INSTALLATION

Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	815X598X550
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	890X645X645
Poids brut (kg)	50.5
Poids net (kg)	43.5
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Pieds arrière réglables depuis l'avant	Oui
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	820X600X580
Installation en hauteur possible	Non
Montage de la porte	Porte coulissante
Poids maximum de façade de meuble supporté (kg)	7
Puissance maxi (W)	1930
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe
Alimentation eau chaude	

FABRICATION

Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	7,1
N°. d'enregistrement	372952
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/372952

