

# De Dietrich

## Hotte

Réf. : DHB46740B



**Moteur brushless** Le moteur brushless offre un très bon rendement permettant une haute capacité d'aspiration tout en réduisant la consommation énergétique de la hotte.

### GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHB46740B
Code EAN	3660767996540
Code douanier	84146000

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte décor murale
Type de design	Box slim
Largeur (cm)	60
Finition	Verre;Carrosserie en tôle peinte
Couleur	Noir
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livrée en	A extraction
Type de moteur	Brushless
Puissance total des moteurs (W)	160
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	Dans hotte
Arrêt différé	Oui
Variateur LED	Oui
Nombre de turbines	1

## Les plus produits

**AutoLink** Avec la technologie AutoLink, plus aucun réglage sur la hotte n'est nécessaire : la table de cuisson communique automatiquement ses niveaux de puissance à la hotte, qui paramètre sa vitesse d'aspiration en conséquence.

**Eclairage d'ambiance** Avec l'éclairage d'ambiance, choisissez votre lumière parmi une atmosphère tamisée, des couleurs plutôt chaudes ou plutôt blanches. Personnalisez l'ambiance de votre cuisine, pour l'adapter à vos besoins et vos envies !

# De Dietrich

## Hotte

Réf. : DHB46740B

PERFORMANCES	
Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh)	38,6
Classe d'efficacité énergétique	A+
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	210
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	530
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	715
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	155
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	521
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	685
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	45
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	65
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	72
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	40
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	67
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	73
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	C
Intensité lumineuse (Lux)	102
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E

COMMANDES ET ECLAIRAGE	
Type de commandes	Commandes électroniques sensibles
Nombre de vitesses (hors booster)	3
Booster	Oui
Indicateur de saturation de filtres	Non
Type d'éclairage	LED
Nombre de lampe	2
Puissance totale des lampes (W)	6

EQUIPEMENT	
Type de fonctions	Vitesse;Eclairage;Arrêt différé
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Aluminium lavage au lave-vaisselle
Accessoires fournis	Cheminée
Référence du filtre à charbon	FWND-185
Référence du kit de recyclage	
Accessoires en option	Cheminée
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	150
Défecteur	Non
Clapet anti retour	Oui

INSTALLATION	
Fusible (A)	1.15
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	40X600X406
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	730/935
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	475X700X570
Poids net (kg)	12.5
Poids brut (kg)	15.3

FABRICATION	
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	