

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHV4973PB



Haute performance Cette hotte, reconnue par le label énergétique Classe A+, offre le must en termes d'économie d'énergie et d'efficacité, résultat d'une conception parfaitement aboutie.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHV4973PB
Code EAN	3660767996519
Code douanier	84146000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte décor murale
Type de design	Verticale
Largeur (cm)	90
Finition	Verre
Couleur	Noir
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livrée en	Recyclage
Type de moteur	
Puissance total des moteurs (W)	160
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	Dans hotte
Arrêt différé	
Variateur LED	
Nombre de turbines	1

Les plus produits

Filtre Plasma Autonettoyant et inaltérable, réduire son impact environnemental est maintenant possible avec le filtre plasma: il permet de prolonger la vie de votre hotte, tout en purifiant l'air de votre cuisine. Les filtres à charbon ne sont plus nécessaires !

Une conception de haute lignée Cette nouvelle hotte allie design, technologie et fonctionnalité. Une élégante façade en verre, des performances exceptionnelles et de nombreuses innovations : découvrez une maîtrise hors pair dans un écrin minimaliste d'exception.

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHV4973PB

PERFORMANCES	
Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kW/h)	36,3
Classe d'efficacité énergétique	A+
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	220
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	540
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	730
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	132
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	490
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	670
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	40
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	60
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	69
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	39
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	67
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	74
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	C
Intensité lumineuse (Lux)	121
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E

COMMANDES ET ECLAIRAGE	
Type de commandes	Commandes électroniques rétro-éclairées
Nombre de vitesses (hors booster)	3
Booster	
Indicateur de saturation de filtres	
Type d'éclairage	Led stripe
Nombre de lampe	1
Puissance totale des lampes (W)	7

EQUIPEMENT	
Type de fonctions	Arrêt différé;Eclairage;Vitesse;Marche/Arrêt
Nombre de filtres à graisse	1
Type de filtre à graisse	Aluminium lavage au lave-vaisselle
Accessoires fournis	Cheminée;Filtre charbon
Référence du filtre à charbon	
Référence du kit de recyclage	
Accessoires en option	
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	150
Défecteur	Non
Clapet anti retour	Oui

INSTALLATION	
Fusible (A)	1.18
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	346X900X385
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	574/941
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	480X1000X480
Poids net (kg)	19.9
Poids brut (kg)	23.4

FABRICATION	
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	