

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI4942B



Les plus produits

Ai Talent La table programme automatiquement avec virtuosité la puissance et le temps de cuisson adaptés à votre choix d'aliment (parmi 74 possibilités). Elle préconise la zone et l'ustensile de cuisson optimaux pour obtenir un résultat d'exception.

Ecran LCD Découvrez un nouvel écran ergonomique et intuitif pour une parfaite lisibilité. L'affichage de texte permet de naviguer et d'accéder à plus de fonctionnalités (dont le Guide Culinaire, les fonctions Boil et Blanchir).

Back Light Design épuré quand la table est éteinte. Les commandes tactiles s'illuminent à l'allumage de la table.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI4942B
Code EAN	3660767994881
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	
Largeur (cm)	90
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir Infini
Finition	
Nombre de foyers	6
Type de commandes des foyers	Touches rétroéclairées
Type d'électronique	Ecran LCD blanc
Type de minuterie	Electronique 99 min

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI4942B

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	6					
Type	Induction (Demi-horizone)					
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche;Avant centre;Arrière centre;Avant droit;Arrière droit					
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	230X200					
Puissance max (W)	2800					
Nombre de positions de cuisson	20					
Minuterie	Oui					
Accès direct	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost					
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	3
Zone flexible 1	3 HorizoneTech - 3700 W - Gauche;Milieu;Droite - 230X400 mm
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	AutoLink;Boil;Boost;Clean lock;Elapsed time;Gril/Plancha;Power management;Recall
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint étanchéité
Accessoires en option	Gril

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	11.1
Fusible (A)	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Non
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	180,2
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X930X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X1150X610
Découpe du plan de travail LxP (mm)	900X490
Longueur du cordon électrique (cm)	
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	17.95
Poids brut (kg)	20.4

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	