

T608HX.W

Description générale

T608HX.W
Style
Type d'installation: Pose libre
Capacité: 8 kg
Nombre de programmes: 18
Type de sèche-linge: Sèche-linge à condensation pose libre avec pompe à chaleur
Affichage: Ecran LCD haute définition avec programmation linéaire
Système antifroissage
Couleur: Blanc

Construction et performance

Tambour et cuve inox
Moteur à induction
Pompe à chaleur
Programmeur électronique
Volume du tambour: 117 l
Système de séchage Butterfly (rotation alternée du linge)

Usage et flexibilité

Bac de récupération d'eau: 6 l
Filtre amovible
Diamètre du hublot panoramique: 34 cm
Angle d'ouverture du hublot: 180 °
Système antifroissage
Fonction Gain de temps
Capteur d'humidité
Autonettoyage du condenseur
Éclairage intérieur du tambour

Programmeur électronique

Départ différé
Affichage du temps restant
Affichage: Ecran LCD haute définition avec programmation linéaire
Fin du signal sonore
Favoris

Programmes, options et modes

18 programmes
Sec Auto
Prêt à repasser Auto
Programme Eponge
Programme Jeans
Normal Auto
Programme Duvet
Synthétique Auto
Temps de séchage
Ventilation
Draps
Rafraîchissement vapeur
Chemises
Défroissage vapeur
Rafraîchir
Sport
Programme d'étanchéité
Rapide Pro

Design et installation

Sens d'ouverture de la porte: Charnières à droite, inversible
Pieds réglables: 15 mm
Installation possible en colonne avec le sèche-linge ASKO
Chargement: Frontal



Sécurité et entretien

Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
Sécurité surchauffe
Protection électronique et thermique contre la surchauffe du moteur

Code EAN: 3838782010989
Code produit: 576706

Données techniques

Niveau sonore: 64 dB(A)re 1 pW
Consommation d'électricité en mode "laissé sur Marche": 0,8 W
Mode Eco: 0,25 W
Consommation annuelle d'électricité: 177 kWh
Classe énergétique: A+++
Cordon avec prise
Fiche Schuko CEE 7/7
Puissance de raccordement: 2000 W
Tension de raccordement (V): 220-240 V
Nombre de phases: 1
Intensité (A): 10 A
Fréquence: 50 Hz
Poids net: 57 kg
Norme environnement ISO 14001

Dimensions

Dimensions (HxLxP): 85 x 59,5 x 65,4 cm
Profondeur avec porte ouverte: 1165 mm
Longueur du câble de raccordement: 2,1 m

Information logistique

Dimensions du produit emballé (HxLxP): 92 x 64 x 72,3 cm
Poids brut: 61,4 kg
Code produit: 576706
Code EAN: 3838782010989