

De Dietrich

Four



Réf. : **DRP4534H**

automatiquement la meilleure façon de cuire votre plat pour un résultat d'excellence.

GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | DE DIETRICH |
| Référence commerciale | DRP4534H |
| Code EAN | 3660767000582 |
| Code douanier | 85166080 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Type d'installation | Encastrable |
| Type d'énergie | Electricité |
| Mode de cuisson | Multifonction + |
| Type de nettoyage | Pyrolyse |
| Couleur | Heritage noir et cuivre |
| Nom du programmeur | Ecran LCD blanc |
| Nombre de manettes | 1 |
| Type de contre porte | Plein verre déclinable |
| Ouverture de la porte | Abattante Soft Close |
| Volume du réservoir d'eau (L) | |

CONNECTIVITÉ

| | |
|----------------------|-----|
| Connectivité | Non |
| Type de connectivité | |
| Fonctionnalités | |

PERFORMANCES

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Indice d'Efficacité Énergétique (EEI) (kWh) | 81,4 |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh) | 0,70 |
| Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh) | 1.10 |
| Puissance du gril | 2100 |
| Consommation en veille (W) | 0.62 |
| Consommation en veille connecté (W) | |
| Volume de la cavité (L) | 73 |
| Dimensions de la cavité HxLxP (mm) | 382X474X405 |
| Matériaux de la cavité | Emaillé |
| Eclairage à l'ouverture de porte | Oui |

Les plus produits

Ai Talent Sélectionnez un des plats et le four détermine les paramètres de cuisson. Pour plus de justesse, il vous demandera la taille ou le poids de votre mets, se révélant un véritable expert pour vous accompagner dans vos interprétations culinaires.

Mode Auto Le Mode Auto est capable de piloter le four et de programmer une multitude de plats. En fonction de la recette sélectionnée, le four vous proposera

De Dietrich

Four

Réf. : DRP4534H

FONCTIONS DE CUISSON

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Nombre de fonctions de cuisson | 16 |
| Séquence de cuisson 1 | Chaleur Combinée |
| Séquence de cuisson 2 | Chaleur tournante |
| Séquence de cuisson 3 | Traditionnel |
| Séquence de cuisson 4 | Eco |
| Séquence de cuisson 5 | Gril ventilé |
| Séquence de cuisson 6 | Sole ventilée |
| Séquence de cuisson 7 | Gril variable |
| Séquence de cuisson 8 | Maintien au chaud |
| Séquence de cuisson 9 | Décongélation |
| Séquence de cuisson 10 | Levage de pâte |
| Séquence de cuisson 11 | Déshydratation |
| Séquence de cuisson 12 | Shabbat |
| Séquence de cuisson 13 | Guide culinaire |
| Séquence de cuisson 14 | Basse température |
| Séquence de cuisson 15 | PyroExpress (59 min) |
| Séquence de cuisson 16 | Pyrolyse 2H |
| Séquence de cuisson 17 | |
| Séquence de cuisson 18 | |
| Séquence de cuisson 19 | |
| Séquence de cuisson 20 | |
| Séquence de cuisson 21 | |
| Séquence de cuisson 22 | |
| Séquence de cuisson 23 | |
| Séquence de cuisson 24 | |
| Séquence de cuisson 25 | |
| Séquence de cuisson 26 | |

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Type de gradins | Fils chromés 6 niveaux |
| Nombre de systèmes sortants | 1 |
| Systèmes sortants | Système sortant télescopique partiel |
| Nombre de grilles | 3 |
| Type de grilles | 1 grille plate sécurité;2 demi-grilles |
| Nombre de plaques et plats | 1 |
| Type de plaques et plats | 1 plat 45 mm |
| Tournebroche | Non |

SÉCURITÉS

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Type de sécurité | Verrouillage accès au bandeau |
| Type de porte | Porte froide |

INSTALLATION

| | |
|------------------------------------------|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW) | 3.385 |
| Fusible (A) | 16 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 592X592X609 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 670X640X660 |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) | 585X560X550 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 115 |
| Type de prise | Sans prise |
| Poids net (kg) | 38 |
| Poids brut (kg) | 39.4 |

FABRICATION

| | |
|------------------------------------------|--------|
| Pays d'origine | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 20 |
| Indice de réparabilité | |